



G.N.R. Bio Free

Gazole non routier

Usage

Carburants pour tous les engins mobiles

(précédemment autorisé à utiliser le fioul domestique)

Engins travaux publics, tracteurs agricoles, dameuses

Le G.N.R. Bio Free répond à la norme EN 590

Particularités : Sans EMAG*

*Ester Méthylique d'Acides Gras

- **Sans huile végétale**
- **Meilleure stabilité au stockage**
- **Produit non détergent**
- **Meilleure protection des moteurs**

Caractéristiques

1- Teneur en soufre : 10 mg par kg

(au lieu de 1000 mg par kg pour le fioul domestique)

- Respects des normes environnementales
- Dépollution des gaz d'échappements

2- Meilleure indice de Cétane : 51

- Meilleure combustion
- Réduction des polluants

3- Tenue au froid : -20°C en T.L.F.

(température limite de filtration)

- Garantie toute l'année





G.N.R. Bio Free

Gazole non routier

	FI OUL Domestique ordinaire	G NR Ordinaire	G.N.R. Bio Free Caractéristiques minimales garanties
Norme AFNOR NF EN 590	NON	NF EN 590	NF EN 590
Couleur	ROUGE	ROUGE	ROUGE
Densité à 15°C	830/880	820/845	820/845
Teneur en soufre (en mg/kg)	≤ 1000	≤ 10	≤ 10
Teneur en eau (en mg/kg)	200	200	200
Point de trouble (en °c)	≤ +2	≤+5 été ≤ -5 hiver	≤ -10
Température limite de filtrabilité (en °c)	≤ - 4	≤ 0 été ≤ -15 hiver	≤ -20
Indice de Cétane mesuré	≥ 40	≥ 51	≥ 51

Au service de l'énergie
Distributeur Qualifioul

Spécialiste dans la distribution de produits pétroliers
Acteur Ecofioul

Nous contacter : **TOUVET**
COMBUSTIBLES

Ouvert du lundi au vendredi de 7H30 à 12H et de 13H30 à 18H

Du 1^{er} Novembre au 30 Avril le samedi de 9H à 12H

Tél. 04 76 08 42 63

« L'énergie est notre avenir. Economisons-là ! »